

**SCHNEIDER**<sup>®</sup>  
*Torsysteme*



**Tiefgaragen-Rollgitter MRTG<sup>®</sup>**  
Das Original!



## Tiefgaragen-Rollgitter MRTG®

### Das Original!

Das meistverkaufte Tor für den Tiefgaragen-Einsatz wurde vielfach kopiert und nachgebaut – aber nie erreicht. Nur das **Original MRTG®** wird ständig optimiert, vom TÜV überwacht, weiterentwickelt und ist damit immer einen Schritt voraus.

Es ist für folgende Einsatzzwecke konzipiert, ausgelegt und gefertigt:

- Tiefgaragen
- Sammelgaragen
- Einstellhallen
- Hofdurchfahrten
- Großgaragen
- Parkhäuser
- Ein-/Ausfahrten
- Sonder-Lösungen
- Spezialanwendungen

Beispielsweise in Wohnanlagen, großen Kaufhäusern, Wohn- und Geschäftshäusern, Bürogebäuden, Verwaltungsgebäuden und vieles mehr.



# Mit Sicherheit für alle



## Das selbsttragende Zargen-System

Hohe Betriebssicherheit, transparente Betriebskosten und ein zuverlässiger Torbetrieb im Alltag werden erreicht durch das einzigartige, einbaufertige Zargen-System.

Es zeichnet sich aus durch eine verzinkte Oberfläche, kompakte Einbaumaße und sorgt für einen außergewöhnlich leisen, verschleißarmen Torlauf.

## Die Besonderheiten:

### Gegen Anfahren geschützt

- Die Laufschiene ist vor Beschädigung geschützt

### Wartungs- und montagefreundlich

- Kein weiteres Montage-Zubehör erforderlich
- Geschraubte, austauschbare Elemente
- Bodenwinkel (Befestigung) der Schräge anpassbar
- Deckenbefestigung möglich (auch bei Isolierung)

### Selbsttragendes System

- Freistehende Konstruktion, vom Baukörper getrennt
- Zusätzlich mit Moosgummi-Unterlage versehen
- Dadurch optimaler Schallschutz gewährleistet
- Hilfskonstruktionen entfallen, vereinfachter Einbau

### Sicherheits-Einrichtungen

- Lichtschranken integriert, fertig montiert und getestet, Sicherheitskategorie II
- Integrierte, innengeführte Schleppkette (kein Spiralkabel) für die untere Kontaktleiste
- Schutz vor Manipulation der Komponenten
- Absicherung aller Quetsch- und Scherstellen
- 100% wirksamer Unfallschutz
- Werkseitiger, steckerfertiger Elektro-Anschluss



## TIEFGARAGEN-ROLLGITTER MRTG -weitere serienmäßige Ausstattung-

- 200.000 Betriebszyklen garantiert
- Unbegrenzte Stellplatz-Anzahl
- Ausgereifte Multi-Funktions-Steuerung
- Not-Aus-Taster
- LED-Warnleuchten rot/grün am Tor
- Eingreifschutz (Verkleidung) am Wickelballen
- rund 80 % Lüftungsquerschnitt
- Einbruchhemmende Hochschiebe-Sicherung
- Not-Bedienung bei Störung mit Schlüsseltaster
- Not-Öffnung bei Stromausfall mit Handkurbel
- TÜV-Baumusterprüfung für Tor als Einheit
- Ausschließlich hochwertige Komponenten
- Vollständige Tor-Dokumentation
- Deutsches Markenprodukt

Mit individuellem System-Zubehör und einer großen Auswahl an modernen Bedienelementen wird aus dem MRTG **die perfekte, wirtschaftliche Lösung** für Ihre baulichen Anforderungen.

Für Neubau und Sanierung.



**GARANTIERT  
KINDERSICHER!**



# Der feine Unterschied

Qualität liegt im Detail!



Lichtschranken sichern den oberen Einzugsbereich



Perfekte Schallreduzierung durch Trennung vom Baukörper



untere Kontaktleiste stoppt bei Berührung das Tor sofort



Fahrzeuge werden automatisch erkannt



integrierte Schleppe (kein Spiralkabel)



Notöffnung per Handkurbel bei Stromausfall





## Lösungen für individuelle Ansprüche

Komfort und Funktionalität!



MRTG<sup>®</sup>  
mit Marderschutz und  
schräger Endschiene



MRTG<sup>®</sup>  
als Aussenroller mit  
Blendkasten und Marder-  
schutz, Konstruktion nach  
RAL beschichtet



MRTG<sup>®</sup>  
als Aussenroller mit  
Blendkasten und schräger  
Endschiene



MRTG<sup>®</sup>  
als Aussenroller mit  
Blendkasten und  
Seitentür (Fluchtweg)



MRTG<sup>®</sup>  
mit Sturzblende,  
ansichtsgleicher Seitentüre  
und Festelement mit  
Gitterfüllung




mts2000/02  
Multi-Funktions-Steuerung,  
speziell für Tiefgaragen-  
tore entwickelt, beinhaltet  
alle wichtigen Funktionen



MRTG<sup>®</sup>  
als Aussenroller mit  
Blendkasten,  
fassadenbündig montiert




Systemzubehör  
maximaler Bedienkomfort,  
durch breites Angebot an  
modernen Bedienele-  
menten





## Tiefgaragen-Rollgitter MRTG®

Die besonderen Details!



Technische Daten MRTG (Sicherheitskategorie II)	
Nutzbare Breite NB	max. 6000 mm
Nutzbare Höhe NH	max. 3500 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	max. 20 m <sup>2</sup>
PlatzbedarfAntriebsseite	250 mm (reduziert 210 mm)
Platzbedarf Gegenseite	130 mm (reduziert 90 mm)
Sturzbedarf mind.	320 mm NH < 2500 mm 400 mm NH ≥ 2500 mm
Raumtiefe (auch Nische)	mind. 400 mm
Mittlere Laufgeschwindigkeit	zwischen 12-25 Sek.
<b>Torflügel Rollgitter TYP M</b>	
Material	11,2 x 6,8 mm, Alu blank
Gewicht pro m <sup>2</sup>	55 N
Segmenthöhe	95 mm
Nennstärke	24 mm
Lüftungsquerschnitt	rund 80 %
<b>Meißner Zargen-System</b>	
Abmessung der Zarge	80 x 200 x 80 mm
Führungsschienen	65 x 45 od. 80 x 46 mm

- Lichtschranken sichern den oberen Einzugsbereich
- Perfekte Schallreduzierung durch Trennung vom Baukörper
- Fahrzeuge werden automatisch erkannt
- untere Kontaktleiste stoppt bei Berührung das Tor sofort
- integrierte Schleppkette (kein Spiralkabel)
- Melde- & Bedieneinheit: Not-Aus Taster, LED-Warnleuchten rot/grün, Notbedien-Schlüsselschalter
- Notöffnung per Handkurbel bei Stromausfall
- Eingreifschutz serienmäßig unter 2,50 m

**SCHNEIDER**  
Torsysteme®