Datenblatt Falttor ☐ AL602F ☐ AL603F ☐ ST602F

V.2023-05

Kunde:	Projekt:	StlNr.:	Auftr. Nr.:	Pos	LW:	Bearbelter Verkauf:	Datum:
					FW:	Bearbeiter AV:	Datum:

.....Stk. Flügelteilung v . außen	BB..... x BH..... Flügel links ..... Flügel rechts				
Aufgehrichtung	☐ nach außen ☐ nach innen				
Montageposition	☐ vor der Leibung ☐ hinter der Leibung ☐ in der Leibung ☐ in Eckleibung				
Laufschiene v. außen	☐ 90°/90° ☐ 90°/180° ☐ 180°/90° ☐ 180°/180° ☐ mit Laufwerksausnehmung				
Schwelle	☐ L50/verzinkt ☐ L50/Niro ☐ L50D ☐ L50D/Niro ☐ U50D ☐ DA ☐ S10D ☐ S20D				
Schwellenlos	☐ Riegelanschlag RA				
Bodenführung	☐ BF ☐ BF beheizt ☐ BF-light Niro ☐ BF-light Niro beheizt				
Sonderanschlag	☐				
Kämpfer	.....Stk./Flügel				
Integrierte Tür	☐ Gehflügel (BH max.3500mm) ☐ Gehflügel geteilt als ..... Flügel v. außen				
(inkl. Wetterschenkel)	☐ Gehtür S40 ☐ Gehtür S0 ☐ DIN links ☐ DIN rechts im ..... Flügel v. außen				
Drückergarnitur	☐ C0-elox inkl. Zylinder ☐ gleichsp. ☐ KABA - Schloß o. Zyl. ☐ Fixknopf				
Paneelfüllung	☐ 42mm Feldnummer: .....von unten				
Aussen	☐ Stucco	☐ Glatt	☐ Dekor Edelweiß	☐ Stahl	☐ .....
Innen	☐ Stucco	☐ Glatt	☐ Dekor Edelweiß	☐ Stahl.	☐ .....
Paneel ISO	☐ Glatt	☐ Stucco Sicke	☐ kleine Welle	☐ RAL 9016	☐ RAL 9006
Bearbeitung Aussen	☐ eben	☐ geprägt vertikal/horizontal.	☐		
Glasfüllung	Feldnummer: ..... von unten				
Isoliersicherheitsglas	☐ H4/16/H4	☐ H4/19/H4	☐ H5/14/H5	☐ H5/16/H5	☐ U-Wert ~2,9 ☐ U-Wert 1,1
	☐ H6/12/H6	☐ H6/15/H6	☐ H8/22/H8	☐ H4/14/H4/12/H4	☐ U-Wert 0,7 ☐ U-Wert 0,4
VSG	☐				
Kunststoff	☐ Acryl 28mm klar	☐ Acryl 38mm 3-f. klar	☐ Stegplatte S3P 16mm		
	☐ klar	☐ Ornament	☐ Satinato		
Sonderfüllung	..... ☐ Halteleisten f. baus. Verglasung .....mm				
Rahmenfarbe	☐ C0-elox	☐ RAL..... Farbton.....			☐ glänzend
Paneelfarbe außen	☐ C0-elox	☐ RAL..... Farbton.....			☐ matt
Paneelfarbe innen	☐ C0-elox	☐ RAL..... Farbton.....			
Halteleiste	☐ C0-elox	☐ Farbe wie Rahmenteile			
Zubehör	☐ Türschließer TS 92 B/G ☐ Türschließer TS 93 B/G ☐ Bodenfeststt.Klappteil ☐ Flügeldichtung oben ☐ Motorschloss Funktion C	☐ Panikschloß "Typ B" ☐ Panikschloß "Typ E " ☐ Flügelfeststeller ☐ Treibriegelüberwachung ☐ Motorschloss Funktion E	☐ Türöffner ☐ Flügelfeststeller Wand ☐ Flügelüberwachung		
Verkleidung	☐ Laufschiene 90°	☐ Laufschiene 180°	☐ Stock seitlich		
Bedienung gerichtet für	☐ Öffnungsautomatik ☐ B ☐ C		☐ BASIC Antrieb SH		
	☐ POWER Antrieb SH		Bedienung siehe Antriebsdatenblatt		

Aussenansicht

Winkel 65/45	☐ links	☐ rechts	☐ oben	Montageuntergrund: .....
Winkel 75/45	☐ links	☐ rechts	☐ oben	
Winkel 130/75	☐ links	☐ rechts	☐ oben	
Putzlasche	☐ links	☐ rechts	☐ oben	☐ Transportpalette massiv
Montage durch Stock	☐ links	☐ rechts		
Montagewinkel durchgehend	☐ links	☐ rechts	☐ oben	☐ Montagematerial Farbe wie Rahmenteile

Bemerkung: