

Datenblatt Faltor AL603EEF

Kunde:	Projekt:	StiNr.:	Auftr. Nr.:	V.2023-02	LW:	Bearbeiter Verkauf:	Datum:
Pos	FW:	Bearbeiter AV:	Datum:				

Aussenansicht

.....Stk.	BB..... X BH.....
Flügelteilung v. außen	Flügel links Flügel rechts
Aufgehrichtung	<input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> nach innen
Montageposition	<input type="checkbox"/> vor der Leibung <input type="checkbox"/> hinter der Leibung <input type="checkbox"/> in der Leibung <input type="checkbox"/> in Eckleibung
Laufschiene v. außen	<input type="checkbox"/> 90°/90° <input type="checkbox"/> 90°/180° <input type="checkbox"/> 180°/90° <input type="checkbox"/> 180°/180° <input type="checkbox"/> mit Laufwerksaufnahme
Schwelle	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> S20D
Bodenführung	<input type="checkbox"/> BF-light Niro <input type="checkbox"/> BF-light Niro beheizt
Sonderanschlag	<input type="checkbox"/>
KämpferStk./Flügel
Integrierte Tür	<input type="checkbox"/> Gehflügel (BH max.3000mm) <input type="checkbox"/> Gehflügel geteilt als Flügel v. außen
(inkl. Wetterschenkel)	<input type="checkbox"/> Gehflü S40 <input type="checkbox"/> DIN links <input type="checkbox"/> DIN rechts im Flügel v. außen
Drückergarnitur	<input type="checkbox"/> C0-elox inkl. Zylinder <input type="checkbox"/> gleichsp. <input type="checkbox"/> KABA - Schloß o. Zyl. <input type="checkbox"/> Fixknopf
Paneelfüllung	<input type="checkbox"/> 42mm Feldnummer:von unten
Aussen	<input type="checkbox"/> Stucco <input type="checkbox"/> Glatt <input type="checkbox"/> Dekor Edelweiß <input type="checkbox"/>
Innen	<input type="checkbox"/> Stucco <input type="checkbox"/> Glatt <input type="checkbox"/> Dekor Edelweiß <input type="checkbox"/>
Paneel ISO	<input type="checkbox"/> Glatt <input type="checkbox"/> Stucco Sicke <input type="checkbox"/> kleine Welle <input type="checkbox"/> RAL 9016 <input type="checkbox"/> RAL 9006
Bearbeitung Aussen	<input type="checkbox"/> eben <input type="checkbox"/> gerägt vertikal/horizontal. <input type="checkbox"/>
Glasfüllung	Feldnummer: von unten
Isoliersicherheitsglas	<input type="checkbox"/> H4/16/H4 U1,1 <input type="checkbox"/> H5/14/H5 U1,1 <input type="checkbox"/> H6/12/H6 U1,3 <input type="checkbox"/> H8/22/H8 U1,1
VSG	<input type="checkbox"/> H4/14/H4/12/H4 U0,4 <input type="checkbox"/> H4/14/H4/12/H4 U0,7
	<input type="checkbox"/> VSG 33.1/11/33.1 U1,3 <input type="checkbox"/> VSG 33.1/14/H4 U1,1
	<input type="checkbox"/> VSG klar P4A 44.4/10/H4 U1,4 <input type="checkbox"/> VSG klar P4A 44.4/22/H6 U1,1
Kunststoff	<input type="checkbox"/> Acryl 28mm klar <input type="checkbox"/> Acryl 38mm 3-f. klar
	<input type="checkbox"/> klar <input type="checkbox"/> Ornament 504 <input type="checkbox"/> Satinato
Sonderfüllung <input type="checkbox"/> Halteleisten f. baus. Verglasungmm
Rahmenfarbe	<input type="checkbox"/> C0-elox <input type="checkbox"/> RAL..... Farbton.....
Paneelfarbe außen	<input type="checkbox"/> C0-elox <input type="checkbox"/> RAL..... Farbton.....
Paneelfarbe innen	<input type="checkbox"/> C0-elox <input type="checkbox"/> RAL..... Farbton.....
Halteleiste	<input type="checkbox"/> C0-elox <input type="checkbox"/> Farbe wie Rahmentelle
Zubehör	<input type="checkbox"/> Türschließer TS 92 B/G <input type="checkbox"/> Panikschloß "Typ B" <input type="checkbox"/> Türöffner
	<input type="checkbox"/> Türschließer TS 93 B/G <input type="checkbox"/> Panikschloß "Typ E "
	<input type="checkbox"/> Bodenfestst.Klappteil <input type="checkbox"/> Flügelfeststeller <input type="checkbox"/> Flügelfeststeller Wand
	<input type="checkbox"/> Motorschloß Funktion C <input type="checkbox"/> Motorschloß Funktion E
	<input type="checkbox"/> Treibriegelüberwachung <input type="checkbox"/> Flügelüberwachung
Verkleidung	<input type="checkbox"/> Laufschiene BASIC Antrieb <input type="checkbox"/> Laufschiene POWER Antrieb <input type="checkbox"/> Laufschiene 180°
Bedienung gerichtet f.	<input type="checkbox"/> BASIC Antrieb SH <input type="checkbox"/> POWER Antrieb SH

Montageuntergrund:
 Transportpalette massiv

Bemerkung: